

Круглый вибрационный грохот(круглое вибросито)



Круглое вибросито, выпускаемое нашей компанией, привело в круговое движение, которое является новым темпом с многими слоями, , высокоэффективным оборудованием для грохочения материала по большому, среднему и мелкому размерам после дробления. широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как: горнодобывающая, металлургическая, строительная, химическая, пищевая, фармацевтическая, производство строительных материалов, химических удобрений, парфюмерная и многих другихк грохочению различных материалов.

Круглый вибрационный грохот(круглое вибросито)

-Преимущества:

1. Конструкция надежная, прочная и стойкая, сила соударений сильная
2. Эффективность грохочения высокая.
3. Шум вибрации низкий.
4. Ремонт удобный. Эксплуатация безопасная
5. Стоимость эксплуатации низкая

Технические характеристики:

Модель	Площадь рабочая (мм)	Число сит	Размер отверстий сит грохота (мм)	Размер кусков в поступающих на грохот (мм)	Производительность (т/час)	Мощность (кВт)	Частота колебаний (об/мин)	Амплитуда (мм)
УК1237	1200x3700	1	4~50	≤200	10~80	5.5x2	960	4~8
2УК1237	1200x3700	2	4~50	≤200	10~80	5.5x2	960	4~8
2УК1548	4800x1500	2	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
3УК1548	4800x1500	3	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9

	00				75			
4YK1548	4800x15 00	4	5~100	≤200	30~2 75	18.5	730	8
2YK1848	4800x18 00	2	3~100	≤400	56~3 30	18.5	870	5~9
3YK1848	4800x18 00	3	3~100	≤400	56~3 30	18.5	870	5~9
2YK1860	6000x18 00	2	3~100	≤400	65~5 86	22	870	5~9
3YK1860	6000x18 00	3	3~100	≤400	65~5 86	22-30	870	5~9
2YK2160	6000x21 00	2	3~100	≤400	81~7 20	30	730	5~9
3YK2160	6000x21 00	3	5~100	≤400	81~7 20	30~3 7	930	7~9
4YK2160	6000x21 00	4	5~100	≤450	66~7 20	45	740	8
2YK2460	6000x24 00	2	3~150	≤400	150~ 810	30	730	8
3YK2460	6000x24 00	3	5~150	≤200	450~ 650	37	740	8
4YK2460	6000x24 00	4	5~150	≤200	450~ 650	45	740	8